

Störungen selbst beheben

KONTROLLLAMPE AM NETZTEIL LEUCHTET NICHT - Netzstecker hat keinen Kontakt, Haussicherung hat ausgelöst.

ANZEIGE AM GERÄT LEUCHTET NICHT - die Silberstäbe oder das Netzteil sind nicht richtig eingesteckt, die Stäbe sind nicht in Wasser eingetaucht.

SILBERLÖSUNG HAT BEI GLEICHER HERSTELLUNGSZEIT

UNTERSCHIEDLICHE VERFÄRBUNG - es wurde eine andere Wassersorte oder Wassertemperatur verwendet, die Elektroden auf andere Weise gereinigt, die Herstellung bei verschiedenen Lichtverhältnissen durchgeführt, es befinden sich geringe Spülmittel- oder Fettrückstände im Herstellungsgefäß.

NUR AN EINEM STAB STEIGEN BLÄSCHEN AUF - NUR AN EINEM STAB BILDET SICH EINE SILBERWOLKE - NUR EIN STAB WIRD SCHWARZ - dies ist beim Elektrolysevorgang völlig normal.

WEISSE ODER GRAUE VERFÄRBUNG DES WASSERS - es wurde Mineralwasser oder Leitungswasser verwendet oder Salz dazugegeben. Wasser mit der Bezeichnung destilliert, entmineralisiert oder demineralisiert verwenden. Keine Wasserzusätze hinzufügen.

Sicherheitshinweise

Das Gerät darf nur mit dem original **30 Volt IONIC-PULSER Netzteil** betrieben werden. Tauchen Sie das Gerät nie ins Wasser. Verwenden Sie daher Gefäße, die einen wesentlich kleineren Durchmesser haben als der Ionic-Pulser. Personen mit Herzschrittmachern sollten die direkte Berührung der Elektroden vermeiden bzw. die Bedienung einer anderen Person überlassen. Die aktiven Elektroden nicht mit der Schleimhaut in Verbindung bringen, wie z. B. der „Zungentest“ bei Batterien. Nicht auf leitfähigem Untergrund betreiben (metallene Spülträger, Herdplatten usw.). Auf keinen Fall das eingesteckte Gerät auf solchem oder nassem Untergrund ablegen. Das Gerät nicht unbeaufsichtigt betreiben. Nach Beendigung das Netzteil ausschließen.

Reines kolloidales Silber kann nur mit Wasser mit der Bezeichnung entmineralisiert, destilliert oder demineralisiert hergestellt werden. Bei Verwendung von anderen Wassersorten, auch aus Haushalts-Osmosegeräten, können unerwünschte chemische Verbindungen entstehen. Für die Qualität und Reinheit ist ausschließlich der Benutzer verantwortlich. Ebenso bleibt der Anwendungsbereich jedem selbst überlassen.

Entsorgung

Entsorgen Sie daß Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll. Auskunft über eine umweltgerechte Entsorgung erteilt Ihnen die zuständige Dienststelle Ihrer Gemeinde.



Medionic GmbH & Co. KG, Radibor | WEEE -Reg.-Nr. DE 60236950

Kundendienst

Bevor Sie ein Gerät an uns senden, prüfen Sie, ob Sie nach den Angaben - *Störungen selbst beheben* - die Störungen selbst beheben können, oder rufen Sie uns an. Wichtig: **Immer das Netzteil mit einsenden**. Defekte Netzteile werden repariert. Für neue Netzteile wird, da es sich um eine Spezialanfertigung handelt, bei Ersatz eine Schutzgebühr von EUR 30,00 erhoben.

**Unfreie Reparatsendungen werden nicht angenommen.
Garantiereparaturen nur gegen Vorlage des Kaufbelegs.
24 Monate Gewährleistungsgarantie ab Rechnungsdatum.**

Lieferumfang:

- 1x Generator IONIC-PULSER Modell PRO (5 - 58 Volt)
- 1x Netzgerät 30 Volt Ionic-Pulser Sondermodell Für den Anschluß an 100-240 Volt Netzspannung
- 1x 2 Stück Silberstäbe 2,7 x 82 mm Reinheitsgrad min. 99,99%
- 1x Aufbewahrungsröhrchen
- 1x Bedienungsanleitung



COLLOIDAL SILVER GENERATOR

IONIC-PULSER

PRO

BEDIENUNGSANLEITUNG



Händler



seit 1997

Liebe Kundin, lieber Kunde,

Sie haben ein Markengerät erworben, das in Zusammenarbeit mit professionellen Anwendern entwickelt wurde. Bereits 1997 hat die Medionix GmbH als erste Firma im deutschsprachigen Raum kolloidales Silber bekannt gemacht. In der Zwischenzeit arbeiten fast sämtliche Buchautoren mit unseren Geräten und viele fertige Silberlösungen, die im Versandhandel und in Apotheken erhältlich sind, werden unsere Angaben zur Konzentration und zur Qualität der hergestellten Silberdispersionen (Modell Standard S).

Ionic-Pulser ist eine beim Europäischen Patentamt eingetragene und europaweit geschützte Handelsmarke. Achtung, ähnliche Phantazezeichnungen haben nichts mit unseren Originalgeräten gemeinsam. Zwar arbeiten diese Apparate auch nach dem Prinzip der Elektrolyse, jedoch nicht nach dem von W. Jenkner entwickelten Ionic-Pulser® System mit dem genauen Konzentrationen nach dieser Tabelle möglich sind.

Bitte beachten Sie, mit Leitwertmessgeräten (TDS Meter), auch wenn sie in ppm gezeigt sind, kann man zwar richtige Lösungen wie z.B. Salzlösungen bestimmen, jedoch nicht die Konzentration von Metalldispersionen, wie z.B. kolloidales Silber, messen. Die angegebenen Werte in unserer Tabelle wurden mit aufwendigen Labormessverfahren ermittelt und bestätigt.

IONIC-PULSER PRO - beste Ergebnisse auch mit Bi-Destillat oder mehrfach destilliertem Wasser - es werden keine zusätzlichen Messgeräte benötigt! - das Gerät stellt sich automatisch auf unterschiedliche Wassereigenschaften und - Temperaturen ein.

Herstellung



Die Silberstäbe müssen **schräg** in die Buchsen eingesetzt werden. Mit etwas Feingefühl lassen sie sich automatisch im richtigen Winkel einführen.

1. Destilliertes Wasser (entmineralisiert, de-mineralisiert) in einem hitzebeständigen Glas- oder Metallgefäß bis zum Siedepunkt erhitzen, etwa 3 Minuten abköhlen lassen und anschließend in ein Glas füllen. Silberstäbe in die dafür vorgesehene Buchsen an der Unterseite des Gerätes einstecken. Das Gerät auf das Glas aufsetzen. Wichtig: Die Stäbe müssen fast vollständig (0,5 - 1 cm unter den Glasrand) mit Wasser bedeckt sein.

2. Verbindungsleitung des Netzteils an das Gerät anschließen.

3. Netztteil in eine vorschriftsmäßig installierte (100/240 Volt) Steckdose einstecken - die rote Betriebsanzeige leuchtet auf. Der Sensor am Gerät (rote Kontrolllampe) reagiert nur, wenn die Silberstäbe ins Wasser eingetaucht sind. Um die Herstellungszeit zu beenden, muss das Gerät wieder vom Glas entfernt werden. Die Zeit richtet sich nach der gewünschten Konzentration (siehe Tabelle).

Höhere Silberkonzentrationen können das Wasser gelbbraun färben. Diese Farbe zeugt von hoher Reinheit des verwendeten Wassers, ist jedoch kein Maß für die Konzentration. Auch bei gleicher Herstellungsduer kann sich jede Lösung unterschiedlich stark verfärbten. Bei niedrigen Konzentrationen bildet sich manchmal ein schwarzer Belag auf den Elektroden und auf dem Gefäßboden. Bei niedrigen Konzentrationen bzw. kurzer Herstellungszeit sind diese Teilchen ebenfalls im gleichen Verhältnis vorhanden, jedoch nicht sichtbar.

Milchig weiß/grau Verfärbung entsteht durch die Verwendung von Leitungs- oder Mineralwasser.

Nicht trinken!



Konzentration u. Silberabgabe

Die Silberkonzentration wird in parts per Million, abgekürzt ppm, angegeben. ppm = Menge des Werkstoffteils auf 1 Million Lösungsfeststoffanteile (Wasser). Die Konzentration entspricht der Silberabgabe in mg/l, kann aber durch Anhaftung des Silbers an Glas- und Elektrodoenoberfläche niedriger als die abgegebene Menge sein.

Bei **herkömmlichen Geräten** ist die Herstellungsduer abhängig von der Temperatur, der Leitfähigkeit, der Qualität des verwendeten Wassers und der Elektrodoenoberfläche. Die Silberabgabe baut sich nicht linear auf und kann z. B. bei doppelter Herstellungszeit den vielfachen Wert erreichen. Umröhren während der Herstellung verändert die Konzentration. Der **Ionic-Pulser Pro** kompensiert diese Faktoren. Die Silberabgabe ist bei jeder Wassersorte gleich und proportional zur Herstellungszeit, d.h. Doppelte Zeit = doppelte Silberabgabe. Nach der Tabelle kann die Herstellungszeit für die gewünschte Silberabgabe ermittelt werden.* Dazu oben auf der Waagrechten die Wassermenge (Größe des Herstellungsgefäßes) wählen - senkrecht darunter den gewünschten ppm-Wert bestimmen - auf gleicher Höhe links die Herstellungszeit ablesen.

Zeit In Min.	Wassermenge in Liter						
	1	0,8	0,5	0,4	0,3	0,25	0,2
3	1	1,3	1,4	2	2,5	3,5	4
6	2	2,5	3	4	5	7	8
9	3	4	4,5	6	8	10	12
12	4	5	6	8	10	13	16
15	5	6	7	10	13	17	20
18	6	8	9	12	15	20	24
21	7	9	10	14	18	23	28
24	8	10	11	16	20	27	32
27	9	11	13	18	23	30	36
30	10	13	15	20	25	33	40
33	11	14	16	22	28	37	44
36	12	15	17	24	30	40	48
39	13	16	19	26	33	43	52
42	14	17	20	28	35	47	56
45	15	19	21	30	38	50	60
60	20	26	30	40	50	66	80
90	30	38	43	60	75	100	120
120	40	52	60	80	100	122	160

*Falls Bi-destilliertes Wasser verwendet wird, muss die Herstellungszeit um 5 Minuten verlängert werden.

Die Silberdispersion während und nach der Herstellung erst nach 15 Minuten

Bei schwachen Konzentrationen ist kolloidales Silber farblos und geschmacklos. Bei höheren Werten tritt eine Verfärbung ein, die aber bei gleicher Konzentration unterschiedlich intensiv oder verändert sein kann. Je höher die Konzentration, um so intensiver der metallisch-bittere Geschmack, unabhängig von der Farbe oder der Qualität der Silberlösung.

Empfohlene Konzentration für fast sämtliche Anwendungen:
25 ppm oder (noch wirkungsvoller) 50 ppm,
Optimale Herstellung: Trinkglas mit 200 ml (0,2 Liter)
Herstellungszeit 25 ppm = 15 Minuten,
50 ppm = 30 Minuten.

Lagerung von kolloidalem Silber

Die fertige Silberlösung ist über Monate gebrauchsfähig, lässt aber in ihrer Ladung kontinuierlich nach. Kolloidales Silber mit einer großen Menge an positiv geladenen Ionen ist besonders wirksam und sollte daher möglichst frisch verwendet werden. Um die Silberlösung lange in ihrem optimalen Zustand zu halten, muss folgendes unbedingt beachtet werden:
Nicht in Kunststoff- oder Metallbehältern, sondern in dunklen Glasflaschen lagern.
Nicht im Kühlschrank aufbewahren, jedoch kühl lagern.

Pflege und Wartung des Gerätes

Der Generator ist völlig wartungsfrei. Reinigung mit leicht feuchtem Tuch nur bei ausgestecktem Netzeil. Die Silberstäbe nach jedem Vorgang mit Küchenpapier oder einem Leinentuch abreiben. Keine Silberputzmittel oder Topfreiniger verwenden! Die Stäbe möglichst immer mit dem gleichen Ende einstecken. Haben die Elektroden den Durchmesser einer Bleistiftmine erreicht und könnten bald abbrechen, ist es Zeit, sie zu ersetzen. Ein Paar Silberstäbe reicht für die Herstellung von etwa 600 Liter 5 ppm oder 120 Liter 25 ppm kolloidalem Silber.

Vorsicht bei Ersatz-Silberstäben! Unser Standardmaß 2,5 x 75 mm oder 2,7 x 82 mm wurde schon mehrmals von anderen Herstellern kopiert und imitiert worden als Original- bzw. Universalelektroden angeboten. Diese Produkte entsprechen nur selten dem hohen Reinheitsgrad und können bei Beschädigung der Steckbuchsen zu einem Garantieverlust führen. Die Enden müssen gerundet bzw. angeschliffen sein.

Genauer Silberabgabe und optimale Partikelgröße können nur mit den Originalelektroden gewährleistet werden!

Ein reines Silberkolloid kann man nur mit stark entmineralisiertem (destilliertem) Wasser herstellen. Je reiner das Wasser ist, desto länger und schwieriger wird der Vorgang. Deshalb empfehlen viele Anbieter von einfachen Geräten zusätzlich Salz- oder Mineralwasser bzw. Leitungswasser zu verwenden. Während der Elektrolyse entstehen damit jedoch (mit jedem Gerät) Silbersalze, die weniger wirkungsvoll sind und sich durch die größeren Partikel stärker ablagern können (ein Salzkörnchen reicht schon aus). Deshalb KEIN SALZ VERWENDEN - der Ionic-Pulser benötigt keine Wasserszäuse! Die Herstellung kann auch mit kaltem Wasser erfolgen, jedoch wird mit heißem Wasser eine deutlich bessere Qualität erzielt.

Um zu verhindern, dass sich **schwarze Ablagerungen** im Herstellungsgefäß bilden, sollte der Vorgang nach etwa 15 Minuten kurz unterbrochen werden, um die Silberelektroden abzuwaschen. Damit die Silberpartikel besser verteilt werden, kann auch mit einem nichtmetallenen Gegenstand, jedoch erst nach 15 Minuten, umgerüttelt werden. Für die Herstellung dürfen keine Metall- oder Kunststoffgefäße verwendet werden. Hohe Gläsgeräße mit einem Volumen von 0,1 - 1 Liter sind gut geeignet. Bitte beachten Sie, dass die Silberclusten sich während und nach dem Herstellungsvorgang weiter teilen (besonders in heißem Wasser) und erst so ihre optimale Größe erreichen. In kleineren Gefäßen (200 ml) werden bei höheren Konzentrationen bessere Ergebnisse erzielt. **Einfache Trinkgläser** sind unzerreißlich oder hitzebeständigen Sorten vorzuziehen, da sich hier die Silberpartikel an den Glaswänden weniger stark absetzen können.